

Tehnički list za artikl: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bijele b.



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor zasjenjivanja	19
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	DALI Touch DIM
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP50
Energetska klasa	C
Otpornost na udarce	IK02
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	80

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	75
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	900
Visina (mm)	92
Promjer (mm)	900
Dodatni pribor	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951 -, LI135251 --, LI135254-- ;EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	900x900x92
ØxV mm	900x92

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bijele b.	LI1006421
Dodatni pribor	
MEDO 5m ovjes, crne boje	LI1001952
MEDO 5m ovjes , bijele boje	LI1001950
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, crne boje	LI135250
MEDO 5m ovjes, srebrno-sive boje	LI1001951
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, bijele boje	LI135251
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, sive boje	LI135254
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM