

Tehnički list za artikl: LI1008083-

ONE LINEAR 70 zidna svjetiljka UP/DOWN

2700/3000K mesing

PHASE



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	81,00
Neto širina (mm)	705,00
Neto visina (mm)	42,00
Neto masa (kg)	0,92
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	mesing bijela
Materijal	Aluminij Akril
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	1350 1250
Životni vijek	50000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
KEU	E
Energetska klasa	E
(DxŠxV) mm	81x705x42

OPIS	KAT. BROJ
ONE LINEAR 70 zidna svjetiljka UP/DOWN 2700/3000K mesing PHASE	LI1008083