

Tehnički list za artikl: LI1008514-

NEW TRIA 155 3000K dvostruki okvir PHASE

38° crna

Ceiling Recessed light



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	170,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	37,50
Neto masa (kg)	0,43
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	38
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	640

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	50000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
(DxŠxV) mm	170x90x38
Otvor (mm)	155x78
OTVOR mm	155x78

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA155 3000K dvostruki okvir PHASE 38° crna Ceiling Recessed light	LI1008514