

Tehnički list za artikl: LI1008545-

ONE zidna okrugla 2700/3000K 14W FAZA 130° zlatna

nadgradna stropna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	400,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	115,00
Neto promjer (mm)	400,00
Neto masa (kg)	1,40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	mesing
Materijal	Čelik Aluminij
Kut svjetlosti (°)	130
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	900
Životni vijek	50000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	400
ØxV mm	400x115
(DxŠxV) mm	400x400x115

OPIS	KAT. BROJ
ONE zidna okrugla 2700/3000K 14W FAZA 130° zlatna nadgradna stropna svjetiljka	LI1008545