

Tehnički list za artikl: LI1008550-

ONE Zidn/strop okrugla 2700/3000K 23W DALI Touch 130° mesing

Nadgradna zidna/stropna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	600,00
Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	115,00
Neto promjer (mm)	600,00
Neto masa (kg)	1,80
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Kut svjetlosti (°)	130
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	600
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	23

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	1300 1350
Životni vijek	50000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	600
ØxV mm	600x115
(DxŠxV) mm	600x600x115

OPIS	KAT. BROJ
ONE Zidn/strop okrugla 2700/3000K 23W DALI Touch 130° mesing Nadgradna zidna/stropna svjetiljka	LI1008550