

Tehnički list za artikl: LI1008573-

KADUX 54W 6800lm 4000K DALI Touch 30° bijeke boje

ugradna dvostruka stropna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	370,00
Neto širina (mm)	195,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	2,80
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela crna
Materijal	Čelik Aluminij
Kut svjetlosti (°)	30°
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1400
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	54
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	3400
Životni vijek	50000
Dimabilno	DALI Touch DIM
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	125
(DxŠxV) mm	370x195x125
Otvor (mm)	345x170
OTVOR mm	345x170

OPIS	KAT. BROJ
KADUX 54W 6800lm 4000K DALI Touch 30° bijele boje ugradna dvostruka stropna svjetiljka	LI1008573