

Tehnički list za artikl: LI1008578-

# DECONA Ø30cm 2700/3000K 18W PHASE

**crna**

1600lm IP44 dimabilna



## Tehnički podaci

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)       | 300,00                                                     |
| Neto širina (mm)        | 300,00                                                     |
| Neto visina (mm)        | 58,00                                                      |
| Neto promjer (mm)       | 300,00                                                     |
| Neto masa (kg)          | 1,28                                                       |
| Vrsta svjetiljke        | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže           | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                       |
| Boja                    | crna                                                       |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                   |
| Radni napon AC (V)      | 220-240                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 230                                                        |
| Grlo                    | LED Platine                                                |
| Snaga (W)               | 18                                                         |
| Boja svjetla            | Toplo bijela                                               |

## Tehnički podaci - nastavak

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Temperatura boje (K) | 2700<br>3000               |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                        |
| Svjetlosni tok (lm)  | 1450 / 1450                |
| Životni vijek        | 50000                      |
| Dimabilno            | trailing edge dimmable (C) |
| Klasa zaštite        | I                          |
| IP stupanj zaštite   | IP44                       |
| Otpornost na udarce  | IK02                       |
| Promjer (mm)         | 300                        |
| ØxV mm               | 300x58                     |
| (DxŠxV) mm           | 300x300x58                 |

| OPIS                                                            | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| DECONA Ø30cm 2700/3000K 18W PHASE crna<br>1600lm IP44 dimabilna | LI1008578 |