

Tehnički list za artikl: LI1008606-

PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.195,00
Neto širina (mm)	295,00
Neto visina (mm)	28,00
Neto masa (kg)	1,80
Vrsta svjetiljke	LED panel
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	19
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	123,53
Snaga (W)	34
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	90

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	4200
	4400
Životni vijek	70000
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK02
(DxŠxV) mm	1195x295x28

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR	LI1008606
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Potrebni pribor	
PANEL C 4x montažne kopče	LI1008610
PANEL C ovjes L: 150 cm	LI1008609