

Tehnički list za artikl: LI1008625-

DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	176,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	86,00
Neto promjer (mm)	176,00
Neto masa (kg)	0,63
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	55
Faktor zasjenjivanja	22
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	2250
Životni vijek	70000

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Ugradna dubina (mm)	90
Promjer (mm)	176
ØxV mm	176x86
(DxŠxV) mm	176x176x86
Otvor (mm)	Ø 155
OTVOR mm	Ø 155

OPIS	KAT. BROJ
DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54	LI1008625