

Tehnički list za artikl: LI1008630-

MEDO 30 3000/4000K 70° IP20 bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka bez vidljivog ruba



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	280,00
Neto širina (mm)	280,00
Neto visina (mm)	95,00
Neto promjer (mm)	280,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	70
Faktor zasjenjivanja	19
Pogonska struja mA (mA)	250
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	1200 1150
Životni vijek	50000
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	130
Promjer (mm)	280
ØxV mm	280x95
(DxŠxV) mm	280x280x95
Otvor (mm)	Ø 290
OTVOR mm	Ø 290

OPIS	KAT. BROJ
MEDO 30 3000/4000K 70° IP20 bijele boje Ugradna stropna svjetiljka bez vidljivog ruba	LI1008630