

Tehnički list za artikl: LI1008706-

NOBLO 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° crne boje

Stropna i zidna svjetiljka nadgradna



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	90,00
Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	127,00
Neto masa (kg)	0,34
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Kut svjetlosti (°)	36
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Ultra toplo bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2000-3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	10 - 450
Životni vijek	40000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	90x105x127

OPIS	KAT. BROJ
NOBLO 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° crne boje Stropna i zidna svjetiljka nadgradna	LI1008706