

Tehnički list za artikl: LI1008713-

NOBLO dvostruki okrugli 3000K 12W PHASE 32° crne boje

Stropna i zidna svjetiljka nadgradna



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	240,00
Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	127,00
Neto masa (kg)	0,55
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Kut svjetlosti (°)	32
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	12
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	1460
Životni vijek	50000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	240x105x127

OPIS	KAT. BROJ
NOBLO dvostruki okrugli 3000K 12W PHASE 32° crne boje Stropna i zidna svjetiljka nadgradna	LI1008713