

Tehnički list za artikl: LI1008714-

# NOBLO trostruki okrugli 3000K 19W PHASE 32° crne boje

Stropna i zidna svjetiljka nadgradna



## Tehnički podaci

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)       | 400,00                                                     |
| Neto širina (mm)        | 105,00                                                     |
| Neto visina (mm)        | 127,00                                                     |
| Neto masa (kg)          | 0,81                                                       |
| Vrsta svjetiljke        | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže           | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                       |
| Boja                    | crna                                                       |
| Materijal               | Čelik<br>Aluminij                                          |
| Kut svjetlosti (°)      | 32                                                         |
| Radni napon AC (V)      | 220-240                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                        |
| Grlo                    | LED Platine                                                |
| Snaga (W)               | 19                                                         |
| Boja svjetla            | Toplo bijela                                               |

## Tehnički podaci - nastavak

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura boje (K) | 3000                                                    |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                                                     |
| Svjetlosni tok (lm)  | 2360                                                    |
| Životni vijek        | 50000                                                   |
| Dimabilno            | leading edge dimmable (L)<br>trailing edge dimmable (C) |
| Klasa zaštite        | I                                                       |
| IP stupanj zaštite   | IP20                                                    |
| (DxŠxV) mm           | 400x105x127                                             |

| OPIS                                                                                          | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOBLO trostruki okrugli 3000K 19W PHASE 32° crne boje<br>Stropna i zidna svjetiljka nadgradna | LI1008714 |