

Tehnički list za artikl: LI1010006-

# NUMINOS® MOVE XL ugradna stropna svj. 3000K, 55°, bijela

ugradna stropna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 190,00   |
| Neto širina (mm)     | 190,00   |
| Neto visina (mm)     | 116,00   |
| Neto promjer (mm)    | 190,00   |
| Neto masa (kg)       | 0,63     |
| Boja                 | bijela   |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 55       |
| Faktor zasjenjivanja | 22       |
| Snaga (W)            | 24       |
| Temperatura boje (K) | 3000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 3600     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 190x116  |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 190x190x116

| OPIS                                                                                   | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE XL ugradna stropna svj. 3000K, 55°, bijela<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1010006 |