

Tehnički list za artikl: LI1011094-

BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 bijelo



Info o proizvodu

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	646,00
Neto širina (mm)	152,00
Neto visina (mm)	52,00
Neto masa (kg)	1,80
Boja	bijela
Materijal	Čelik
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	12
Temperatura boje (K)	5000 4000 3500

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	1505
	2616
Životni vijek	100000
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK04
(DxŠxV) mm	646x152x52

OPIS	KAT. BROJ
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 bijelo	LI1011094