

Tehnički list za artikl: LI1011209-

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65 crn.



Info o proizvodu

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	88,00
Neto širina (mm)	88,00
Neto visina (mm)	62,00
Neto promjer (mm)	88,00
Neto masa (kg)	0,27
Boja	crna
Materijal	Čelik
Kut svjetlosti (°)	38
Radni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	5

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	690
	680
	670
Životni vijek	50000
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
	IP20
Otpornost na udarce	IK02
ØxV mm	88x62
(DxŠxV) mm	88x88x62

OPIS	KAT. BROJ
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65 crn.	LI1011209