

Tehnički list za artikl: LI111101WW

LED Panel 100 6W, 3000K, 380lm, Ra>80, dim., bijele boje



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	115,00
Neto širina (mm)	115,00
Neto visina (mm)	13,00
Neto masa (kg)	0,32
Otvor (mm)	105x100
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	RAL 9016 (bijela)
Materijal	Aluminij
Proizvođač	Schrack
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	6
Efikasnost sustava (lm/W)	63

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	380
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	115x115x13
OTVOR mm	105x100

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel 100 6W, 3000K, 380lm, Ra>80, dim., bijele boje	L1111101WW
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379