

Tehnički list za artikl: LI112240--

DEKLED ugradna svjetiljka, okr., metalik sr.b., 1W LED, 4000K



Tehnički podaci

Proizvođač	SLV
Svjetlosni tok (lm)	100
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Kut svjetlosti (°)	45
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	LED Driver
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø25
Ugradna dubina (mm)	15

Tehnički podaci - nastavak

Boja	metalik srebrna
Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LI464108--
ØxV mm	30x20
OTVOR mm	Ø25

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEKLED ugradna svjetiljka, okr.,metalik sr.b., 1W LED, 4000K	LI112240
Dodatni pribor	
LED-napajanje, 3VA, 350mA	LI464108