


Tehnički list za artikl: LI114410--

NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, crne boje

incl. MI-Plug & clip spring



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	30°
Izvor svjetla	LED
Snaga (W)	2,20
Efikasnost sustava (lm/W)	65
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Vrijednost uzvrata boja	≥80
Svjetlosni tok (lm)	143
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP44

Tehnički podaci - nastavak

Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
DxŠxV mm	52x52x36
OTVOR mm	Ø40

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, crne boje incl. MI-Plug & clip spring	LI114410
Dodatni pribor	
LED-Driver 11W, 700mA	LI464030
Prespojna ploča, 3 izlaza sa 2 premosnice, max.700mA, crne b.	LI111830
Prespojna ploča, 6 izlaza sa 3 premosnice, max.700mA, crne b.	LI111831
Produžni kabel za 700mA napajanja, 1m	LI111832