


Tehnički list za artikl: LI114887--

Ugradna LED svjetiljka 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, bijela

Dimabilno preko 24V PWM dimera



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	30,00
Neto dubina (mm)	28,00
Neto promjer (mm)	86,00
Neto masa (kg)	0,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Vrata

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	45
Radni napon DC (V)	24
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	92
Svjetlosni tok (lm)	850
Životni vijek	51.000h (L80/B10)
Dimabilno	Ovisi o driveru
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP42
Promjer (mm)	86
ØxV mm	86x30
Otvor (mm)	Ø68
OTVOR mm	Ø68

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna LED svjetiljka 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, bijela Dimabilno preko 24V PWM dimera	L1114887