Tehnički list za artikl: LI115556--

KADUX 2 ES111 Downlight, četvrtasti, brušeni al., max. 2x50W

Tehnički podaci

Proizvođač	SLV
Snaga (W)	150
Snaga (W)	150
Klasa zaštite	I
Energetska klasa	E - A++
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Broj svjetiljki	2
Grlo	ES111
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	345x170
Ugradna dubina (mm)	150
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Čelik Aluminij
Dodatni pribor	LI1001920-;LI1001921-
(DxŠxV) mm	370x195x140
OTVOR mm	345x170

Kreirano online 2022-03-12, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.ba

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KADUX 2 ES111 Downlight, četvrtasti, brušeni al., max. 2x50W	LI115556
Dodatni pribor	
VALETO® LED žarulja, GU10, 2700-6500K, 25°, 9W	LI1001920
VALETO® LED žarulja, GU10, 2700-6500K, 40°, 9W	LI1001921

Kreirano online 2022-03-12, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.ba

Get Ready. **Get Schrack.**