

Tehnički list za artikl: LI116321--

SUPROS 78 MOVE ugradna, okrugla, bijele boje, 3000K, 60°

60°, dimabilna



Info o proizvodu

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Tehnički podaci

Životni vijek	25.000h
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Kut svjetlosti (°)	60
Način montaže	Stropna ugradna
Dodatni pribor	LI116302--;LI116304--
ØxV mm	140x105

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SUPROS 78 MOVE ugradna,okrugla,bijele boje,3000K,60° 60°, dimabilna	LI116321
Dodatni pribor	
Leća za SUPROS 78, 20°	LI116302
Leća za SUPROS 78, 40°	LI116304