

Tehnički list za artikl: LI143594--

TONGA IV ovj.svj. sa keramičkim sjen. i 1-f ad., srebrne b.



Info o proizvodu

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	II
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za strujnu sabirnicu
Izvor svjetla	Žarulja Štedna žarulja LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	E14
Snaga (W)	60
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Šinska

Tehnički podaci - nastavak

Dužina ovjesa (mm)	1500
Boja	srebrno-siva
Materijal	Keramika
Duljina (mm)	150
Širina (mm)	150
Visina (mm)	220
Promjer (mm)	150
Dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
(DxŠxV) mm	150x150x220
ØxV mm	150x220

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
TONGA IV ovj.svj. sa keramičkim sjen. i 1-f ad., srebrne b.	LI143594
Dodatni pribor	
C35 E14, LED 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285