

Tehnički list za artikl: LI147583--

RETROSIX QRB 3 zid/strop, brušeni al./ prozirna, max. 3x50W



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Proizvođač	SLV
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Grlo	QRB111
Podnožje	G53
Snaga (W)	3x50
Broj svjetiljki	3
Klasa zaštite	I
Mogućnost zakretanja (°)	60
(DxŠxV) mm	568x175x128

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
RETROSIX QRB 3 zid/strop, brušeni al./ prozirna, max. 3x50W	LI147583
Dodatni pribor	
Halogena žarulja QRB PAR36, 12V, 50W, 45°	LI543545
OSRAM PARATHOM PRO LED Spot 12W, 24°, 2700K, dimabilna	LI570001
HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 35W, 24°, OSRAM	LI545522