

Tehnički list za artikl: LI151951--

DOWNUNDER PUR 80x120 LED, četvr., bijelo kućište, 3,5W LED BB

Recessed wall luminaire



Tehnički podaci

Proizvođač	SLV
Snaga (W)	3,50
Snaga (W)	3,50
Svjetlosni tok (lm)	265
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	76

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Način montaže	Zidna ugradna
Ugradna dubina (mm)	35
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Dodatni pribor	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DOWNUNDER PUR 80x120 LED, četvr., bijelo kućište,3,5W LED BB Recessed wall luminaire	LI151951
Dodatni pribor	
LED driver 15W 350mA dimabilni	LI1002803
Ugradni okvir za DOWNUNDER PUR 80x120 LED, četvr.	LI151961
LED-napajanje, 8VA, 350 mA	LI464109