


Tehnički list za artikl: LI158704--

I-VIDUAL LED PANEL za modul 600x600, 4000K, bijele boje



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	13,00
Neto masa (kg)	3,92
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij Akril
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	110°
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	3200
Broj svjetiljki	2
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ I A I B
Ugradna dubina (mm)	50
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	595x595x13

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
I-VIDUAL LED PANEL za modul 600x600, 4000K, bijele boje	LI158704
Dodatni pribor	
Univerzalni okvir za LED-Panel, 595x595mm, bijele boje	LI158762
Montažni okvir, srebrno-sive b., L/W 60.5/60.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158764
Rozeta, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, bijele boje	LI158791
Ovjesni pribor za LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, dim.	LI464176