

Tehnički list za artikl: LI160441 --

LED Downlight 30/3, okr.,bi.b., 30 LED, 3000K



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	123,00
Neto promjer (mm)	197,00
Neto masa (kg)	0,48
Otvor (mm)	Ø185
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1200
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	II
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	130
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	197
ØxV mm	197x123
OTVOR mm	Ø185

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Downlight 30/3, okr.,bi.b., 30 LED, 3000K	LI160441