


Tehnički list za artikl: LI161291--

# CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dim., okrugla, bijele b.



## Krivulja raspodjele svjetla



## Info o proizvodu

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

## Tehnički podaci

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 890          |
| Boja svjetla         | Toplo bijela |
| Temperatura boje (K) | 3000         |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90          |

## Tehnički podaci - nastavak

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Životni vijek             | 40.000h                                                |
| Dimabilno                 | trailing edge dimmable (C)<br>Da                       |
| IP stupanj zaštite        | IP44                                                   |
| Vrsta svjetiljke          | Stropne ugradne svjetiljke<br>Zidna ugradna svjetiljka |
| inkl.rasvjetno tijelo     | da                                                     |
| Broj svjetiljki           | 1                                                      |
| Grlo                      | LED Platine                                            |
| Kut svjetlosti (°)        | 30°                                                    |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 56                                                     |
| Snaga (W)                 | 16                                                     |
| Pogonski uređaj           | LED Driver                                             |
| Radni napon AC (V)        | 220-240                                                |
| Način montaže             | Stropna ugradna<br>Zidna ugradna                       |
| Otvor (mm)                | Ø 82                                                   |
| Ugradna dubina (mm)       | 135                                                    |
| Boja                      | bijela                                                 |
| Materijal                 | Aluminij                                               |
| Duljina (mm)              | 92                                                     |
| Širina (mm)               | 92                                                     |
| Visina (mm)               | 140                                                    |
| Promjer (mm)              | 92                                                     |
| Masa (kg)                 | 0,32                                                   |
| (DxŠxV) mm                | 92x92x140                                              |
| ØxV mm                    | 92x140                                                 |
| OTVOR mm                  | Ø 82                                                   |

