

Tehnički list za artikl: LI162713--

SENDER LED PANEL ugradni, 10W, 3000K, okrugla, bijele boje



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	30,00
Neto promjer (mm)	180,00
Neto masa (kg)	0,43
Otvor (mm)	Ø172
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	10
Efikasnost sustava (lm/W)	56
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	560
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ I A I B
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	180x30
OTVOR mm	Ø172

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SENDER LED PANEL ugradni, 10W, 3000K, okrugla, bijele boje	LI162713
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W, 350mA, dim.	LI464143