

Tehnički list za artikl: LI162773--

SENDER LED PANEL ugradni, 10W, 3000K, četvrtasti, bijele b.



Tehnički podaci

Otvor (mm)	172x172
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	10
Efikasnost sustava (lm/W)	56
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	560
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ I A I B
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	180x180x30
OTVOR mm	172x172

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SENDER LED PANEL ugradni, 10W, 3000K, četvrtasti, bijele b.	LI162773
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W, 350mA, dim.	LI464143