


Tehnički list za artikl: LI162783--

SENDER LED PANEL ugradni, 14W, 3000K, četvrtasti, bijele b.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	240,00
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	0,86
Otvor (mm)	230x230
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Efikasnost sustava (lm/W)	69
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	970
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ I A I B
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	240x240x30
OTVOR mm	230x230

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SENDER LED PANEL ugradni, 14W, 3000K, četvrtasti, bijele b.	LI162783
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W, 350mA, dim.	LI464143
LED napajanje 18W, 350mA, dim.	LI464150