



Tehnički list za artikl: LI162813--

SENDER LED PANEL ugradni, 14W, 3000K, četvrtasti, sive boje



Tehnički podaci

Otvor (mm)	230x230
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	srebrno-siva
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Efikasnost sustava (lm/W)	69
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Vrijednost uzvrata boja	≥80
Svjetlosni tok (lm)	970
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ I A I B
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
DxŠxV mm	240x240x30
OTVOR mm	230x230

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SENDER LED PANEL ugradni, 14W, 3000K, četvrtasti, sive boje	LI162813
Dodatni pribor	
LED napajanje 18W, 350mA, dim.	LI464150