

Tehnički list za artikl: LI163013--

SENDER LED PANEL nadgradni, 14W, 3000K, četvrtasti, sive b.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	215,00
Neto širina (mm)	215,00
Neto visina (mm)	48,00
Neto masa (kg)	1,02
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	srebrno-siva
Materijal	Aluminij Akril
Proizvođač	SLV
Kut svjetlosti (°)	120°
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	840
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	I
Energetska klasa	A++ I A I B
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	215x215x48

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SENDER LED PANEL nadgradni, 14W, 3000K, četvrtasti, sive b.	LI163013
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W, 350mA, dim.	LI464143