

Tehnički list za artikl: LI233407--

RUSTY 40 LED ROUND vanjska svjetiljka

3000K IP55, rusty



Info o proizvodu

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken COB LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	430
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	35.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP55
Vrsta svjetiljke	Podna nadgradna svjetiljka
Izvor svjetla	COB LED
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8,60
Način montaže	Podna
Boja	hrđavo-smeđa
Materijal	Čelik
Duljina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	400
Promjer (mm)	190
Dodatni pribor	LI228730--;LI229022--
(DxŠxV) mm	190x190x400
ØxV mm	190x400

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUSTY 40 LED ROUND vanjska svjetiljka 3000K IP55, rusty	LI233407
Dodatni pribor	
IP68 spojna kutija, 3polna za 3-žilne kabele promjera 6-12mm, prihvatač stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
RUSTY šiljak	LI229022