

Tehnički list za artikl: LI240004--

P-LIGHT sigurnosna, bijele b.



Info o proizvodu

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Tehnički podaci

Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	110°
Duljina (mm)	73
Širina (mm)	375
Visina (mm)	176
Dodatni pribor	LI240009--; LI240010--; LI240022--
(DxŠxV) mm	73x375x176

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
P-LIGHT sigurnosna, bijele b.	LI240004
Dodatni pribor	
P-LIGHT 3-dijelni komplet piktograma (lijevo,desno ,dole)	LI240009
P-LIGHT komplet piktograma	LI240010
Punjiva baterija za P-LIGHT,Ni- Cad 3.6V,1000mA set of 2 pcs.	LI240022