

Tehnički list za artikl: LI28004430

LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Pogodno za sigurnosne svjetlosne sustave prema EN 50172



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	NFC DALI 2 Push DIM
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Snaga (W)	35
Pogonski uređaj	Napajanje
Ulazni napon AC (V)	198-264
Ulazni napon DC (V)	176-280
Izlazni napon DC (V)	24
Frekvencija (Hz)	50/60
Boja	bijela
Materijal	Plastika

Tehnički podaci - nastavak

Duljina (mm)	195
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	195x43x30
Dimabilno područje (%)	1 - 100
Područje napona (V)	220-240

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Pogodno za sigurnosne svjetlosne sustave prema EN 50172	LI28004430
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM