


Tehnički list za artikl: LI2J67124H

Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm, IP65, PC II , L=1270mm

vodotijesna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.270,00
Neto širina (mm)	100,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	1,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Vodotijesne industrijske svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Proziran
Faktor zasjenjivanja	<22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	28
Efikasnost sustava (lm/W)	145
Snaga (W)	1x24
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	4065
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	L80/B10 = 100.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1270x100x100

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm, IP65, PC II ,L=1270mm vodotijesna svjetiljka	LI2J67124H
Dodatni pribor	
Linda ovjesna kuka za lanac hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700