


Tehnički list za artikl: LI38OF0076

Office II FSL LED 76W 10655lm, 840, D/I, dim, LS/PD

podna svjetiljka sa senzorom svjetla i prisutnosti, direkt 6230lm/indirekt 3990lm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	640,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto visina (mm)	1.960,00
Neto masa (kg)	17,50
Min. temperatura okoline (°C)	5

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Način montaže	Mobilna
Boja	eloksirano
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	80
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Snaga (W)	76
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	10655
Netto svjetlosni tok (lm)	10200
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	640x310x1960

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Office II FSL LED 76W 10655lm,840,D/I, dim, LS/PD podna svjetiljka sa senzorom svjetla i prisutnosti, direkt 6230lm/indirekt 3990lm	LI38OF0076
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM