

Tehnički list za artikl: LI65136---

Profil svjetiljka ugradna 35W 3000K 4445lm DALI L-2850mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	Eglo
Svjetlosni tok (lm)	3529
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	34, 10
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2858
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	2850x65x76
OTVOR mm	52 x 2858
Broj svjetiljki po osiguraču B13	11

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	14
Broj svjetiljki po osiguraču C13	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	13

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 35W 3000K 4445lm DALI L-2850mm LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small	LI65136