

Tehnički list za artikl: LI65145---

# Profil svjetiljka nadgradna 30W 4000K 4141lm L-2280mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small



## Tehnički podaci

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Proizvođač                       | Eglo                |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2953                |
| Temperatura boje (K)             | 4000                |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                 |
| Životni vijek                    | >50.000h            |
| Dimabilno                        | Ne                  |
| Klasa zaštite                    | I                   |
| IP stupanj zaštite               | IP20                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 138                 |
| Snaga (W)                        | 28                  |
| Radni napon AC (V)               | 220-240             |
| Boja                             | eloksirani aluminij |
| Materijal                        | Aluminij            |
| (DxŠxV) mm                       | 2280x46x76          |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 15                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 18                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 25                  |

## Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16

| 30

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                        | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Profil svjetiljka nadgradna 30W 4000K 4141lm L-2280mm<br>LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small | LI65145   |