

Tehnički list za artikl: LI65235---

# Profil svjetiljka ugradna 30W 4000K 4141lm ECG L-2280mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



## Tehnički podaci

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Proizvođač                       | Eglo            |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2953            |
| Temperatura boje (K)             | 4000            |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80             |
| Životni vijek                    | >50.000h        |
| Dimabilno                        | Ne              |
| Klasa zaštite                    | I               |
| IP stupanj zaštite               | IP20            |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 138             |
| Snaga (W)                        | 28              |
| Radni napon AC (V)               | 220-240         |
| Otvor (mm)                       | 52 x 2288       |
| Boja                             | crna eloksirana |
| Materijal                        | Aluminij        |
| (DxŠxV) mm                       | 2280x65x76      |
| OTVOR mm                         | 52 x 2288       |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 15              |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 18 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 25 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 30 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Profil svjetiljka ugradna 30W 4000K 4141lm ECG L-2280mm<br>LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small | LI65235   |