

Tehnički list za artikl: LI65246---

Profil svjetiljka ugradna 30W 4000K 4141lm DALI L-2280mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	Eglo
Svjetlosni tok (lm)	2953
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	28
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2288
Boja	crna eloksirana
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	2280x65x76
OTVOR mm	52 x 2288
Broj svjetiljki po osiguraču B13	11

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	14
Broj svjetiljki po osiguraču C13	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	23

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 30W 4000K 4141lm DALI L-2280mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65246