


Tehnički list za artikl: LI66503---

# Linijaska svjetiljka 32W 3000K 4064lm DALI L-1425mm

Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20



## Tehnički podaci

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Proizvođač                       | Eglo                |
| Svjetlosni tok (lm)              | 3582                |
| Temperatura boje (K)             | 3000                |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                 |
| Životni vijek                    | >50.000h            |
| Dimabilno                        | DALI                |
| Klasa zaštite                    | I                   |
| IP stupanj zaštite               | IP20                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 127                 |
| Snaga (W)                        | 33                  |
| Radni napon AC (V)               | 220-240             |
| Otvor (mm)                       | 52 x 1433           |
| Boja                             | eloksirani aluminij |
| Materijal                        | Aluminij            |
| (DxŠxV) mm                       | 1425x65x76          |
| OTVOR mm                         | 52 x 1433           |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 23                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 28 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 38 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 46 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Linijska svjetiljka 32W 3000K 4064lm DALI L-1425mm<br>Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20 | LI66503   |