

Tehnički list za artikl: LI66515---

Linijaska svjetiljka 25W 4000K 3451lm DALI L-1140mm

Nadgradna/ovjesna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2864
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	27
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1140
Širina (mm)	46

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	76
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	1140x46x76
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	38
Broj svjetiljki po osiguraču C16	46

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijska svjetiljka 25W 4000K 3451lm DALI L-1140mm Nadgradna/ovjesna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20	LI66515
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM