

Tehnički list za artikl: LI66545---

Linijaska svjetiljka 38W 3000K 4826lm DALI crne boje L-1710mm

Nadgradna/ovjesna; HIGH OUTPUT IP20



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4300
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	39,80
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	crna eloksirana
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1710
Širina (mm)	46

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	76
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	1710x46x76
Broj svjetiljki po osiguraču B13	17
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21
Broj svjetiljki po osiguraču C13	28
Broj svjetiljki po osiguraču C16	35

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijska svjetiljka 38W 3000K 4826lm DALI crne boje L-1710mm Nadgradna/ovjesna; HIGH OUTPUT IP20	LI66545
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM