

Tehnički list za artikl: LI66631---

# Linijaska svjetiljka 25W 4000K 3451lm EVG bijele b. L-1140mm

Ugradna; HIGH OUTPUT IP20



## Tehnički podaci

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Proizvođač                       | Eglo       |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2864       |
| Temperatura boje (K)             | 4000       |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80        |
| Životni vijek                    | >50.000h   |
| Dimabilno                        | Ne         |
| Klasa zaštite                    | I          |
| IP stupanj zaštite               | IP20       |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 138        |
| Snaga (W)                        | 27         |
| Radni napon AC (V)               | 220-240    |
| Otvor (mm)                       | 52 x 1148  |
| Boja                             | bijela     |
| Materijal                        | Aluminij   |
| (DxŠxV) mm                       | 1140x65x76 |
| OTVOR mm                         | 52 x 1148  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 40         |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 52 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 50 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 65 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Linijska svjetiljka 25W 4000K 3451lm EVG bijele b. L-1140mm<br>Ugradna; HIGH OUTPUT IP20 | LI66631   |