Tehnički list za artikl: LI70103050

AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, bijela, L-650mm

Podesiva snaga: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	650,00
Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	87,00
Neto masa (kg)	1,30
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	25
Vrsta svjetiljke	Okrugle industrijske svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +25
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim
Pokrov	Opal

Kreirano online 2026-05-29, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.ba

Get Ready. **Get Schrack.**

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor zasjenjivanja	25
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	107
Snaga (W)	27
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	1800/2900
Životni vijek	50.000h (L80/B10)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP50
Otpornost na udarce	IK02
(DxŠxV) mm	650x105x87

Mjerne skice: AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, bijela, L-650mm



Kreirano online 2026-05-29, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.ba

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
AOT-O ML 27W 2900lm 3000K, IP50, PMMA opal, bijela, L-650mm Podesiva snaga: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W	LI70103050
Dodatni pribor	
Pokrov RWAO 118 opal	LI44960040

Kreirano online 2026-05-29, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.ba

Get Ready. **Get Schrack.**