


Tehnički list za artikl: LI99001692

SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, ECG, L=1500

linijska svjetiljka, početni modul



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto visina (mm)	64,00
Neto masa (kg)	4,50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Čelični lim Aluminij
Pokrov	Prabolični mat
Proizvođač	Schrack-Trinity
Faktor zasjenjivanja	<18 / <20
Pogonski uređaj	ECG FIX
Radni napon AC (V)	220-240
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	42
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5350
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, ECG, L=1500 linijska svjetiljka, početni modul	LI99001692
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor sa četvrtastom stropnom rozetom za SAR LED bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm	LI99001721
Ovjesni pribor sa okruglom stropnom rozetom za SAR LED bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm	LI99001722