


Tehnički list za artikl: LI99001698

# SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI,L=1500

linijska svjetiljka, početni modul



## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 1.500,00                                           |
| Neto širina (mm)               | 118,00                                             |
| Neto visina (mm)               | 64,00                                              |
| Neto masa (kg)                 | 4,50                                               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 35                                                 |
| Vrsta svjetiljke               | Ovjesna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |

## Tehnički podaci - nastavak

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Način montaže                 | Ovjesna<br>Stropna nadgradna |
| Boja                          | RAL 9003 (bijela)            |
| Materijal                     | Čelični lim<br>Aluminij      |
| Pokrov                        | Prabolični mat               |
| Proizvođač                    | Schrack-Trinity              |
| Faktor zasjenjivanja          | <18 / <20                    |
| Pogonski uređaj               | ECG Dali                     |
| Radni napon AC (V)            | 220-240                      |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm) | 3                            |
| Grlo                          | LED Platine                  |
| Snaga (W)                     | 42                           |
| Efikasnost sustava (lm/W)     | 127                          |
| Boja svjetla                  | Neutralno bijela             |
| Temperatura boje (K)          | 4000                         |
| Faktor uzvrata boje           | ≥80                          |
| Svjetlosni tok (lm)           | 5350                         |
| Broj svjetiljki               | 1                            |
| Životni vijek                 | 50.000h / L80 / B10          |
| Dimabilno                     | DALI                         |
| Klasa zaštite                 | I                            |
| IP stupanj zaštite            | IP20                         |
| inkl.rasvjetno tijelo         | da                           |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI, L=1500<br>linijska svjetiljka, početni modul           | LI99001698 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                      |            |
| Ovjesni pribor sa četvrtastom stropnom rozetom za SAR LED<br>bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm | LI99001721 |
| Ovjesni pribor sa okruglom stropnom rozetom za SAR LED<br>bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm    | LI99001722 |