


Tehnički list za artikl: LI99001749

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikrop prizma, DALI

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	4,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	RAL 9016 (bijela)
Materijal	PC Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	Schrack
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	33
Efikasnost sustava (lm/W)	115
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	3800
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Da
IP stupanj zaštite	IP20/40
(DxŠxV) mm	620x620x10

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizma, DALI	LI99001749
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij	
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379